



# Produktblatt

## TFT-Display DCE 102-15,0



Artikel-Nummer: 501158

**Kurzbeschreibung:**

- Display für Überwachungszwecke
- geringe Baugröße

### Spezifikation

Display	15,0" XGA TFT LCD
Auflösung in Pixel	1024 horizontal / 768 vertikal
Pixelgröße	0,279 mm x 0,279 mm
Aktive Fläche	304,1 mm x 228,0 mm
Kontrastverhältnis typ.	700:1
Helligkeit typ.	400 cd/m <sup>2</sup>
Betrachtungswinkel	oben 80° unten 80° links 80° rechts 80°
Ansprechzeit	T <sub>R</sub> = 8 ms / T <sub>F</sub> = 17 ms
Backlight	CCFL
Betriebsspannung	12 V DC
Stromaufnahme	1,5 A
Schutzart	IP 54 Front / IP 20 Back
Temperaturbereich (Betrieb)	-25° bis + 75 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-50° bis + 85 °C
Luftfeuchtigkeit	90% nicht kondensierend
Schnittstellen:	
X1 Spannungseingang	D-Sub 7W2 / male
X2 Videoeingang I	BNC / FBAS 1 VSS / 75 Ohm / female
X3 Videoeingang II	VGA / Sub-HD / 15 pol. / female
X4 Videoeingang III	DVI – Option
Gehäuse	Aluminium
Farbe	RAL 9005 (Tiefschwarz / Pulver beschichtet / Feinstruktur)
Maße BxHxT	425 x 333 x 85
Gesamtgewicht	4.000 g



# Produktblatt

## TFT-Display DCE 102-15,0

### Erfüllt folgende Bahnnormen:

Klima- / Rüttelfestigkeit	EN 50155 T3
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	EN50121 -3-2:2000

Alle Angaben in diesem Produktblatt beziehen sich auf den aktuellen Stand und können unangekündigt Änderungen unterworfen werden.