

Produktblatt

CPU09M



Artikel-Nummer: 501382

Kurzbeschreibung:

- Mobile Steuerbaugruppe
- 19" Baugruppe
- Input 24V DC
- Digital I/O-Interface

Spezifikation

Spannungsversorgung	24 V DC
Leistungsaufnahme	10 Watt
Eingänge	16 potentialfrei (über Optokopler)
Ausgänge	4 potentialfrei (über Relais)
Schnittstellen:	
X1	Power
X2	In-/Output-Fahrzeugkriterien
X3	RS232
X4	RS485/422
X5	VDV-IBIS-Schnittstelle
X6	USB (Serviceschnittstelle)
Statusanzeige	18 LED
Temperaturbereich (Betrieb)	-25° bis + 75 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-40° bis + 85 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 90% nicht kondensierend
Gehäuse	Aluminium
Gehäuseschutzart	IP20
Maße BxHxT	71 x 130 x 233 mm (14TE/3HE)
Gesamtgewicht	900 g

Erfüllt folgende Normen:

Klima- / Rüttelfestigkeit	EN 50155
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	EN 50121-3-2
Brandschutz	DIN 5510 Teil1 der Brandschutzstufe 2

Alle Angaben in diesem Produktblatt beziehen sich auf den aktuellen Stand und können unangekündigt Änderungen unterworfen werden.